



Roberine



# UF160

## Une tondeuse à fléaux compacte de grande qualité

Roberine est un fabricant néerlandais de machines de tonte/fauchage et souffleurs pour les parcs publics, terrains de sport et de golf et parcs de loisirs.

Grâce à sa petite taille, à son faible poids net et à ses exigences réduites en termes de puissance, l'UF160 peut servir même dans les zones les plus sensibles. Malgré son design compact, la machine offre des performances maximales. Cela fait de Roberine LA marque de tous les professionnels du secteur vert.

L'UF160 est équipée de roues pivotant à 360° à l'avant ainsi que d'un rouleau à l'arrière, pour des résultats de tonte parfaits. Grâce à cette spécificité, la tondeuse suit les contours du sol, offrant ainsi une coupe régulière. L'opérateur voit clairement les coins avant et peut donc travailler à proximité d'arbres, de clôtures et d'autres obstacles sans les endommager. L'UF160 est le fruit d'années d'expérience dans le développement et la fabrication de machines destinées au secteur vert.



# Découvrez la nouvelle tondeuse à fléaux universelle

## Unique et parfaitement équilibrée

- Centre de gravité au plus près du tracteur/ porte-outils
- Faible poids
- Aucun contrepoids requis
- Stabilité élevée pendant la tonte (moins de chevauchement)

## Rapport brut/net très avantageux

- 94 % pour des plaques d'usure étroites et 92 % pour des larges
- Paliers à l'intérieur du rotor/rouleau
- Bonne distribution des fléaux, avec un schéma de tonte parfait

## Son moteur: la perfection

- Rouleau à réglage continu de la hauteur, grâce à 1 clé standard
- Réglage aisé des roues pivotantes, sans outil
- Roues pivotantes réglables en largeur
- Mâchoires d'accouplement réglables horizontalement (arbre d'accouplement de la prise de force aligné)
- Rotor équilibré à la vitesse de fonctionnement. Machine silencieuse vibrant peu
- Chaîne cinématique conçue pour 30 kW avec un long temps de fonctionnement

## Sécurité

- Garde-chaîne ou protection en caoutchouc en option
- Machine soumise à un essai de projection d'objets
- Palier intégré au rotor et au rouleau, donc bien protégé

## Spécifications Roberine UF160

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Poids (rouleau compris)        | 240 kg            |
| Moteur (sans outil)            | 2 700 tr/min.     |
| Puissance nominale             | 30 kW             |
| Poids des fléaux               | 300 grammes pièce |
| Largeur de travail             | 1.582 mm          |
| Largeur de transport (minimum) | 1.678 mm          |

**Roberine**