



Roberine



UF160

Robuuste professionele klepelmaaier

Roberine is een Nederlandse fabrikant van maaimachines. Sinds 1951 staat dit merk bekend om hoge kwaliteit en een perfect maaibeeld. En dat geldt vandaag de dag misschien nog wel meer dan in het verleden.

Roberine biedt niet alleen een perfect maaibeeld, maar ook een aantrekkelijk kostenplaatje. Roberine is daarmee hét merk voor alle professionals in de groene sector. Professionals die gespecialiseerd zijn in het beheer van sportvelden, golfbanen, parken en openbaar groen.

Deze Uni klepelmaaier zorgt met zijn 360° zwenkwielen voor en looprol achter, voor een gelijkmatig maaibeeld door de goede bodemaanpassing.

De schuine hoeken aan de voorzijde van de bak zijn goed zichtbaar voor de bestuurder zodat deze dicht tegen bomen/hekken kan werken zonder schade. Zo is deze UF160 het resultaat van jarenlange ervaring in het ontwikkelen en bouwen van machines voor de groene sector.



Ervaar de nieuwe universele klepelmaaier

Uniek met perfecte balans

- Zwaartepunt ligt zo dicht mogelijk op machine
- Laag eigen gewicht
- Geen tegengewicht noodzakelijk
- Hoge stabiliteit tijdens maaien (minder overlap)

Zeer gunstige bruto/netto verhouding

- Geïntegreerde lagering rotor/looprol
- Goede verdeling van klepels met een perfect maaibeeld
- Bij smalle slijtsloffen 94% en bij brede sloffen 92%

Gedreven door perfectie

- Traploze hoogteverstelling looprol, middels 1 standaard sleutel
- Eenvoudige verstelling loopwielen zonder gereedschap
- Wielen in breedte verstelbaar
- Aankoppelingspunt horizontale verstelbaar (kruiskoppeling as in lijn)
- Rotor wordt op bedrijfstoerental gebalanceerd. Stil en trillingvrij
- Aandrijving ontworpen voor 30 kW met lange bedrijfsduur

Veiligheid

- Kettingafscherming of rubberafscherming
- Machine onderworpen aan steenslagtest
- Lagering van de rotor en looprol geïntegreerd, hierdoor goed beschermd

Specificaties Roberine UF160

Massa (met looprol)	240 kg
Max. toerental maairotor	2.700 rpm
Nominaal vermogen	30 kW
Massa klepel	300 gram p.st.
Werkbreedte	1.582 mm
Transportbreedte (vanaf)	1.678 mm

**Roberine**